

GUANTES CONTRA EL FRÍO

EPI CAT. II · EN 388 2232B · EN 511 X2X



IMAGEN DEL FABRICANTE

DESCRIPCIÓN

Guante de invierno con soporte de poliéster, calibre 13. Látex liso en la parte superior y látex arenoso en palma y dedos, para el agarre con humedad y frío. Forro interior de acrílico/poliéster cepillado. Puño elástico, color de borde variable según la talla.

CARACTERÍSTICAS

Soporte	Poliéster, calibre 13
Revestimiento	Látex liso arriba, látex arenoso en palma
Forro	Acrílico / poliéster cepillado
EN 388+A1:2018	2232B
EN 511:2006 — frío	X2X
EN 407:2020 — calor	X2XXXX
Gramaje	180 g/m²
Peso	152 g el par (talla 10)
Conservación	Lavable 40 °C, programa delicado
Tallas	7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Color	Azul agua
Origen	China
Código aduanero	61161020
Embalaje	60 pares por caja

A TENER EN CUENTA

EN 511 X2X: la primera posición (frío convectivo) no está evaluada y la segunda (frío de contacto) es nivel 2. Guante pensado para el exterior, no para manipular piezas heladas de forma prolongada.

REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN

- Revisar antes de cada uso (cortes, desgaste)
- Sustituir en cuanto se vea la fibra del soporte
- No dar la vuelta ni reparar un guante dañado
- Almacenar en seco y protegido de la luz
- Respetar la talla: un guante grande se engancha
- Consumible: prever un stock de rotación

PERSONALIZACIÓN — INFORMACIÓN WORK SHOP

Los guantes de protección no se personalizan: ni bordado ni DTF. Cualquier intervención sobre el revestimiento (costura, marcaje en caliente) modifica las prestaciones medidas y anula la certificación EN 388. Para la identificación, marcar el embalaje o el dispensador de taller, nunca el guante.

APLICACIONES

- Trabajo exterior en invierno
- Zonas verdes y vialidad
- Logística y muelles
- Construcción en frío
- Cámaras frigoríficas
- Manipulación exterior