

GANTS ANTI-FROID

EPI CAT. II · EN 388 2232B · EN 511 X2X



VISUEL FABRICANT

DESCRIPTION

Gant d'hiver à support polyester, jauge 13. Latex lisse sur le dessus et latex sablé en paume et sur les doigts, pour l'adhérence par temps humide et froid. Doublure intérieure acrylique/polyester grattée. Poignet élastique, coloris de bord variable selon la taille.

CARACTÉRISTIQUES

Support	Polyester, jauge 13
Revêtement	Latex lisse dessus, latex sablé paume
Doublure	Acrylique / polyester grattée
EN 388+A1:2018	2232B
EN 511:2006 — froid	X2X
EN 407:2020 — chaleur	X2XXXX
Grammage	180 g/m²
Poids	152 g la paire (taille 10)
Entretien	Lavable 40 °C, programme délicat
Tailles	7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Coloris	Bleu aqua
Origine	Chine
Code douanier	61161020
Colisage	60 paires par carton

À SAVOIR

EN 511 X2X : la première position (froid convectif) n'est pas évaluée, la deuxième (froid de contact) est au niveau 2. Gant pensé pour l'extérieur, pas pour la manipulation prolongée de pièces glacées.

CONTRÔLE ET REMPLACEMENT

- Contrôler avant chaque usage (entaille, usure)
- Remplacer dès qu'une fibre du support est visible
- Ne pas retourner ni réparer un gant abîmé
- Stocker au sec, à l'abri de la lumière
- Respecter la taille : un gant trop grand accroche
- Consommable : prévoir un stock de rotation

PERSONNALISATION — INFORMATION WORK SHOP

Les gants de protection ne se personnalisent pas : ni broderie ni DTF.

Toute intervention sur le revêtement (coudre, marquage à chaud) modifie les performances mesurées et annule la certification EN 388.

Pour l'identification, prévoir un marquage sur le conditionnement ou sur le distributeur d'atelier, pas sur le gant.

UTILISATIONS

- Travail extérieur hivernal
- Logistique et quais
- Chambres froides
- Espaces verts et voirie
- Bâtiment en saison froide
- Manutention extérieure