


PANTALÓN IGNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO


EPI CAT. II · EN ISO 11612 · EN 1149-5



DELANTERO



ESPALDA



MARINO



ESQUEMA

DESCRIPCIÓN

Pantalón de trabajo ignífugo y antiestático. Dos bolsos de abertura inclinada en los costados con cartera de seguridad. Dos bolsos cargo laterales con cartera de velcro. Un bolso trasero de plastón con cartera y corchete oculto. Rodillas y fondillo reforzados. Cintura elástica. Presillas. Cierre de corchete oculto y bragueta de cremallera metálica. Gama Work Flame.

CARACTERÍSTICAS

Composición	98 % algodón / 2 % fibra antiestática
Aspecto	Satinado
Gramaje	360 g/m²
Bolsos delanteros	2 de abertura inclinada, cartera seguridad
Bolsos laterales	2 cargo con cartera de velcro
Bolso trasero	1 de plastón con cartera y corchete
Refuerzos	Rodillas y fondillo
Cintura	Elástica · presillas
Cierre	Corchete oculto · bragueta cremallera metal
Tallas	40 a 54
Color	Marino
Gama	Work Flame

NORMAS Y CERTIFICACIONES

EN ISO 11612	A1 A2 B1 C1 F1 — calor y llama
EN 1149-5	Propiedades electrostáticas
Categoría EPI	Categoría II · marcado CE
Durabilidad	Certificado máx. 25 lavados

CONSERVACIÓN

- Lavado a máquina 40 °C
- No secar en tambor
- No limpieza en seco
- No usar lejía
- Planchado medio
- Sin suavizante (altera la ignifugación)

TABLA DE TALLAS (cm)

TALLAS	40	42	44	46	48	50	52	54
½ cintura (estirada)	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5
½ cadera	55	57	59	61	63	65	67	69
Largo	112	112	113	113	113	113	113	113

Cintura medida estirada. Medidas orientativas facilitadas por el fabricante.

PERSONALIZACIÓN WORK SHOP

Bordado multicabecal Barudan e impresión DTF realizados en nuestro taller de Vilafant. **IMPORTANTE:** en una prenda ignífuga, el marcaje debe hacerse con hilos y soportes certificados ignífugos. Un hilo de poliéster estándar o un film DTF convencional funde y arde: crea un punto de debilidad y compromete su responsabilidad en caso de accidente. Consultamos al fabricante antes de cualquier personalización en esta referencia. Zona posible: muslo izquierdo. Marcaje a validar caso por caso.

APLICACIONES

- Soldadura y metalurgia
- Petroquímica y refino
- Industria química
- Mantenimiento eléctrico
- Fundiciones y forjas
- Zonas ATEX