



BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ


EPI CAT. II · EN ISO 20471 CLASSE 1




DEVANT




DOS



MARINE / JAUNE



GRIS FONCÉ / JAUNE



NOIR / JAUNE

DESCRIPTION

Blouson de travail en sergé élastique bidirectionnel par construction, combiné avec des bandes rétro-réfléchissantes segmentées. Col chemise et fermeture à glissière nylon dissimulée sous rabat velcro. Renfort combiné aux épaules. Deux poches poitrine intérieures inclinées à rabat et crochet caché. Deux bandes réfléchissantes segmentées thermocollées sur la poitrine, le dos et les manches. Poignets élastiques. Fermeture velcro à la taille et réglage velcro sur les côtés.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	65 % polyester / 35 % coton
Parties H.V.	50 % polyester / 50 % coton
Aspect	Sergé élastique par construction
Grammage	250 g/m²
Col / fermeture	Col chemise · glissière nylon sous rabat velcro
Renforts	Épaules combinées
Poches	2 poitrine intérieures inclinées, rabat à crochet
Bandes	Segmentées thermocollées : poitrine, dos, manches
Ajustement	Poignets élastiques · velcro taille et côtés
Tailles	S · M · L · XL · XXL · 3XL
Coloris	Marine · Gris foncé · Noir (avec jaune H.V.)
Norme	EN ISO 20471 classe 1 · CE cat. II

TABLEAU DES TAILLES (cm)

	S	M	L	XL	XXL	3XL
½ poitrine	52	56	60	64	68	72
Longueur	67	69	71	73	75	77
Long. manche	64	65	66	67	68	69

Mesures indicatives données par le fabricant.

ENTRETIEN

- Lavage machine 40 °C
- Séchage en tambour interdit
- Nettoyage à sec interdit
- Ne pas utiliser de javel
- Repassage moyen
- Certifié max. 25 lavages

NORME EN ISO 20471 — CLASSE 1

Classe 1 : niveau de visibilité le plus bas de la norme (0,14 m² de matière fluorescente et 0,10 m² de rétro-réfléchissant). Convient aux zones à circulation lente. Pour une obligation de classe 2 ou 3, associer un gilet ou choisir un autre modèle.

PERSONNALISATION WORK SHOP

Broderie multi-têtes Barudan et impression DTF réalisées dans notre atelier de Vilafant.

Zones recommandées : poitrine gauche au-dessus de la bande, haut du dos entre col et première bande.

INTERDIT : marquer sur ou à cheval sur les bandes réfléchissantes — cela annule la certification EN ISO 20471.

Le marquage ne doit pas non plus réduire les surfaces minimales de matière fluorescente exigées par la norme.

Bandes thermocollées : presse à distance des bandes, la chaleur peut les décoller ou les ternir.

UTILISATIONS

- Voirie et travaux publics
- Industries et maintenance
- Espaces verts municipaux
- Services techniques
- Logistique et quais
- Chantiers à circulation lente