



CAZADORA DE ALTA VISIBILIDAD


EPI CAT. II · EN ISO 20471 CLASE 1




DELANTERO




ESPALDA



MARINO / AMARILLO



GRIS / AMARILLO



NEGRO / AMARILLO

DESCRIPCIÓN

Cazadora de trabajo en sarga elástica bidireccional por construcción, combinada con bandas retro-reflectantes segmentadas. Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculto bajo cartera de velcro. Refuerzo combinado en los hombros. Dos bolsos de pecho interiores inclinados con cartera y corchete oculto. Dos bandas reflectantes segmentadas termoadhesivas en el pecho, la espalda y las mangas. Puños elásticos. Cierre de velcro en la cintura y ajuste de velcro en los costados.

CARACTERÍSTICAS

Composición	65 % poliéster / 35 % algodón
Partes A.V.	50 % poliéster / 50 % algodón
Aspecto	Sarga elástica por construcción
Gramaje	250 g/m²
Cuello / cierre	Camisero · cremallera bajo cartera velcro
Refuerzos	Hombros combinados
Bolsos	2 de pecho interiores inclinados, con cartera
Bandas	Segmentadas: pecho, espalda, mangas
Ajuste	Puños elásticos · velcro cintura y costados
Tallas	S · M · L · XL · XXL · 3XL
Colores	Marino · Gris oscuro · Negro (con amarillo A.V.)
Norma	EN ISO 20471 clase 1 · CE cat. II

TABLA DE TALLAS (cm)

	S	M	L	XL	XXL	3XL
½ pecho	52	56	60	64	68	72
Largo	67	69	71	73	75	77
Largo manga	64	65	66	67	68	69

Medidas orientativas facilitadas por el fabricante.

CONSERVACIÓN

- Lavado a máquina 40 °C
- No usar lejía
- No secar en tambor
- Planchado medio
- No limpieza en seco
- Certificado máx. 25 lavados

NORMA EN ISO 20471 — CLASE 1

Clase 1: nivel de visibilidad más bajo de la norma (0,14 m² de material fluorescente y 0,10 m² de retro-reflectante). Adecuada para zonas de circulación lenta. Si la obligación es de clase 2 o 3, combinar con un chaleco o elegir otro modelo.

PERSONALIZACIÓN WORK SHOP

Bordado multicabezal Barudan e impresión DTF realizados en nuestro taller de Vilafant.

Zonas recomendadas: pecho izquierdo por encima de la banda, parte alta de la espalda entre el cuello y la primera banda.

PROHIBIDO: marcar sobre las bandas reflectantes o a caballo sobre ellas — anula la certificación EN ISO 20471. El marcaje tampoco debe reducir las superficies mínimas de material fluorescente exigidas por la norma.

Bandas termoadhesivas: prensar lejos de ellas, el calor puede despegarlas o deslucirlas.

APLICACIONES

- Vialidad y obra pública
- Zonas verdes municipales
- Logística y muelles
- Industria y mantenimiento
- Servicios técnicos
- Obras de circulación lenta