



SUDADERA A.V. CUELLO REDONDO

EPI CAT. II · EN ISO 20471 CL. 2 · EN 14058




DELANTERO




ESPALDA



NARANJA / GRIS



AMARILLO / GRIS



AMARILLO / ROJO

DESCRIPCIÓN

Sudadera de cuello redondo de alta visibilidad bicolor con bandas retro-reflectantes. Cinta cubre-costuras en el interior del cuello y costuras reforzadas. Dos bandas reflectantes segmentadas termoadhesivas en el pecho, la espalda y las mangas. Banda decorativa personalizable en un hombro. Interior perchado, suave y cálido. Cuello, puños y cintura elásticos en canalé.

CARACTERÍSTICAS

Composición A.V.	100 % poliéster
Composición contraste	80 % poliéster / 20 % algodón
Aspecto	Punto perchado interior
Gramaje	280 g/m²
Cuello	Redondo, cinta interior cubre-costuras
Costuras	Reforzadas
Bandas	Segmentadas: pecho, espalda, mangas
Acabados	Cuello, puños y cintura en canalé elástico
Tallas	S · M · L · XL · XXL · 3XL
Colores	Naranja/Gris · Amarillo/Gris · Amarillo/Rojo

TABLA DE TALLAS (cm)

	S	M	L	XL	XXL	3XL
½ pecho	52	54	56	59	63	65
Largo	66	68	72	74	80	82
Largo manga	57	59	63	65	68	70

Medidas orientativas facilitadas por el fabricante.

NORMAS Y CONSERVACIÓN

EN ISO 20471	Clase 2 — alta visibilidad
EN 14058	1 / 1 / X / X / X — protección al frío
Categoría EPI	Categoría II · marcado CE
Durabilidad	Certificado máx. 25 lavados
Lavado	Máquina 30 °C · sin lejía
Secado / planchado	No usar tambor · planchado suave

PERSONALIZACIÓN WORK SHOP

Bordado multicabezal Barudan e impresión DTF realizados en nuestro taller de Vilafant.
Zona prevista por el fabricante: banda decorativa personalizable en un hombro.
PROHIBIDO: marcar sobre las bandas reflectantes o a caballo sobre ellas — anula la certificación EN ISO 20471.
Sobre punto perchado, hacer un pre-prensado para aplanar las fibras antes de aplicar el DTF.
Bandas termoadhesivas: prensar lejos de ellas, el calor puede despegarlas o deslucirlas.

APLICACIONES

- Vialidad y obra pública
- Zonas verdes municipales
- Logística y muelles
- Servicios técnicos
- Trabajo exterior media estación
- Obras con circulación