

GANTS TACTILES ANTI-COUPURE

EPI CAT. II · EN 388 4342D · TAILLES 6 À 12



VISUEL FABRICANT

DESCRIPTION

Gant anti-coupure à support MetalQ (graphite), polyamide et élasthanne, jauge 18. Revêtement en mousse de nitrile en paume et sur les doigts, résistant à l'abrasion et aux huiles. Renfort de nitrile entre le pouce et l'index. Compatible écrans tactiles.

CARACTÉRISTIQUES

Support	MetalQ graphite, polyamide, jauge 18
Revêtement	Mousse de nitrile paume et doigts
EN 388+A1:2018	4342D
EN ISO 21420:2020	Exigences générales
Tactile	Compatible écrans tactiles
Grammage	250 g/m²
Poids	48 g la paire (taille 10)
Entretien	Lavable 40 °C, programme délicat
Tailles	6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Coloris	Noir
Origine	Chine
Code douanier	61161020
Colisage	100 paires par carton

À SAVOIR

Niveau D en coupure TDM (EN ISO 13997) : c'est le niveau qui compte pour le risque réel de coupure, pas le chiffre 3 de l'ancienne méthode Coup test.

CONTRÔLE ET REMPLACEMENT

- Contrôler avant chaque usage (entaille, usure)
- Remplacer dès qu'une fibre du support est visible
- Ne pas retourner ni réparer un gant abîmé
- Stocker au sec, à l'abri de la lumière
- Respecter la taille : un gant trop grand accroche
- Consommable : prévoir un stock de rotation

PERSONNALISATION — INFORMATION WORK SHOP

Les gants de protection ne se personnalisent pas : ni broderie ni DTF. Toute intervention sur le revêtement (couture, marquage à chaud) modifie les performances mesurées et annule la certification EN 388. Pour l'identification, prévoir un marquage sur le conditionnement ou sur le distributeur d'atelier, pas sur le gant.

UTILISATIONS

- Manipulation de tôle et vitrage
- Logistique avec scan tactile
- Métallurgie et chaudronnerie
- Maintenance technique
- Industrie et assemblage
- Découpe et cartonnage