

GUANTES TÁCTILES ANTICORTE

EPI CAT. II · EN 388 4342D · TALLAS 6 A 12



IMAGEN DEL FABRICANTE

DESCRIPCIÓN

Guante anticorte con soporte MetalQ (grafito), poliamida y elastano, calibre 18. Revestimiento de microespuma de nitrilo en palma y dedos, resistente a la abrasión y al aceite. Refuerzo de nitrilo entre pulgar e índice. Compatible con pantallas táctiles.

CARACTERÍSTICAS

Soporte	MetalQ grafito, poliamida, calibre 18
Revestimiento	Microespuma de nitrilo en palma y dedos
EN 388+A1:2018	4342D
EN ISO 21420:2020	Requisitos generales
Táctil	Compatible con pantallas táctiles
Gramaje	250 g/m²
Peso	48 g el par (talla 10)
Conservación	Lavable 40 °C, programa delicado
Tallas	6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Color	Negro
Origen	China
Código aduanero	61161020
Embalaje	100 pares por caja

A TENER EN CUENTA

Nivel D en corte TDM (EN ISO 13997): ese es el dato que cuenta para el riesgo real de corte, no el 3 del antiguo método Coup test.

REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN

- Revisar antes de cada uso (cortes, desgaste)
- Sustituir en cuanto se vea la fibra del soporte
- No dar la vuelta ni reparar un guante dañado
- Almacenar en seco y protegido de la luz
- Respetar la talla: un guante grande se engancha
- Consumible: prever un stock de rotación

PERSONALIZACIÓN — INFORMACIÓN WORK SHOP

Los guantes de protección no se personalizan: ni bordado ni DTF. Cualquier intervención sobre el revestimiento (costura, marcaje en caliente) modifica las prestaciones medidas y anula la certificación EN 388. Para la identificación, marcar el embalaje o el dispensador de taller, nunca el guante.

APLICACIONES

- Manipulación de chapa y vidrio
- Logística con escáner táctil
- Metalurgia y calderería
- Mantenimiento técnico
- Industria y montaje
- Corte y cartonaje