

GUANTES ANTICORTE Y ANTIGOLPES

EPI CAT. II · EN 388 4343FP · TALLAS 6 A 12



IMAGEN DEL FABRICANTE

DESCRIPCIÓN

Guante de protección reforzado con soporte de HPPE, fibra de acero, basalto, poliéster y elastano, calibre 13. Nitrilo arenoso en palma y dedos, refuerzo entre pulgar e índice y protecciones de PVC en el dorso de la mano y de los dedos contra golpes y aplastamientos. Puño elástico.

CARACTERÍSTICAS

Soporte	HPPE, acero, basalto, poliéster
Calibre	13
Revestimiento	Nitrilo arenoso en palma y dedos
Protección dorsal	Refuerzos de PVC en mano y dedos
EN 388+A1:2018	4343FP
EN ISO 21420:2020	Requisitos generales
Gramaje	430 g/m²
Peso	212 g el par (talla 10)
Conservación	Producto no lavable
Tallas	6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Color	Azul
Origen	China
Código aduanero	61161020
Embalaje	60 pares por caja

A TENER EN CUENTA

Índice 4343FP: F = nivel máximo en corte TDM, P = protección frente a impactos validada según el anexo de EN 388. Producto no lavable, a presupuestar como consumible.

REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN

- Revisar antes de cada uso (cortes, desgaste)
- Sustituir en cuanto se vea la fibra del soporte
- No dar la vuelta ni reparar un guante dañado
- Almacenar en seco y protegido de la luz
- Respetar la talla: un guante grande se engancha
- Consumible: prever un stock de rotación

PERSONALIZACIÓN — INFORMACIÓN WORK SHOP

Los guantes de protección no se personalizan: ni bordado ni DTF. Cualquier intervención sobre el revestimiento (costura, marcaje en caliente) modifica las prestaciones medidas y anula la certificación EN 388. Para la identificación, marcar el embalaje o el dispensador de taller, nunca el guante.

APLICACIONES

- Obra pública y canteras
- Metalurgia y fundición
- Demolición
- Manipulación de cargas pesadas
- Perforación y maquinaria
- Mantenimiento pesado