

CASQUE DE SÉCURITÉ EVO2 VENTILÉ

EPI CAT. II · EN 397



VISUEL FABRICANT

CARACTÉRISTIQUES

Type	Casque de chantier ventilé
Norme	EN 397 — casques industriels
Calotte	Polyéthylène haute densité
Harnais	Evolution 3D, 3 positions de hauteur
Réglage	Glissière OneTouch
Ventilation	Oui
Taille	Taille unique
Coloris	Blanc · Bleu · Jaune
Origine	Allemagne
Code douanier	6506101000
Colisage	10 unités par carton

À SAVOIR

Modèle ventilé : à ne pas utiliser en présence d'un risque électrique. Pour ce cas, choisir un casque non ventilé certifié EN 50365 (réf. JSAPB03 ou JSAMB170).

CONTRÔLE ET REMPLACEMENT

- Contrôler la coque avant chaque usage
- Remplacer après tout choc, même sans fissure visible
- Stocker à l'abri du soleil et des solvants
- Nettoyer à l'eau tiède savonneuse uniquement
- Vérifier la date de fabrication sous la coque
- Durée d'usage selon consignes du fabricant

PERSONNALISATION — INFORMATION WORK SHOP

Ni broderie ni DTF sur un casque : le marquage se fait par autocollant technique ou par tampographie chez le fabricant, avec quantité minimale.
Aucune intervention (perçage, ponçage, solvant, peinture) n'est admise sur la coque : toute modification annule la certification EN 397 et la responsabilité du fabricant.
Solution recommandée pour l'identification d'équipe : autocollants prédécoupés posés sur les côtés, ou choix d'un coloris différent par corps de métier.

UTILISATIONS

- Bâtiment et travaux publics
- Industrie et maintenance
- Logistique et quais
- Chantiers extérieurs
- Encadrement de chantier
- Visiteurs de site