

CASCO DE SEGURIDAD EVO2 VENTILADO

EPI CAT. II · EN 397



IMAGEN DEL FABRICANTE

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Casco de obra ventilado
Norma	EN 397 — cascos industriales
Casquete	Polietileno de alta densidad
Arnés	Evolution 3D, 3 posiciones de altura
Ajuste	Guía corredera OneTouch
Ventilación	Sí
Talla	Talla única
Colores	Blanco · Azul · Amarillo
Origen	Alemania
Código aduanero	6506101000
Embalaje	10 unidades por caja

A TENER EN CUENTA

Modelo ventilado: no utilizar en presencia de riesgo eléctrico. Para ese caso, elegir un casco no ventilado certificado EN 50365 (ref. JSAPB03 o JSAMB170).

REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN

- Revisar el casquete antes de cada uso
- Sustituir tras cualquier golpe, aunque no haya fisura visible
- Almacenar protegido del sol y de los disolventes
- Limpiar solo con agua tibia y jabón
- Comprobar la fecha de fabricación bajo el casquete
- Vida útil según las indicaciones del fabricante

PERSONALIZACIÓN — INFORMACIÓN WORK SHOP

Ni bordado ni DTF sobre un casco: el marcaje se hace con adhesivo técnico o por tampografía en fábrica, con cantidad mínima.

No se admite ninguna intervención (taladrar, lijar, disolventes, pintura) sobre el casquete: cualquier modificación anula la certificación EN 397 y la responsabilidad del fabricante.

Solución recomendada para identificar al equipo: adhesivos precortados en los laterales, o un color distinto por oficio.

APLICACIONES

- Construcción y obra pública
- Industria y mantenimiento
- Logística y muelles
- Obras exteriores
- Jefes de obra
- Visitas a obra