

## CASCO EVO2 BADGE VENTILADO

EPI CAT. II · EN 397 · EN 50365 · ANSI/ISEA Z89.1



IMAGEN DEL FABRICANTE

### DESCRIPCIÓN

Casco de seguridad ultrarresistente con porta identificación de nueva generación y soporte de luz. Pensado para empresas que necesitan identificar de inmediato a su personal en obra.

Resistencia al impacto de 50 julios.

### CARACTERÍSTICAS

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo                   | Casco con porta identificación y soporte de luz |
| Normas                 | EN 397 · EN 50365 · ANSI/ISEA Z89.1             |
| Resistencia al impacto | 50 julios                                       |
| Aislamiento eléctrico  | EN 50365                                        |
| Ajuste                 | Guía corredera                                  |
| Talla                  | Talla única                                     |
| Color                  | Blanco                                          |
| Origen                 | Reino Unido                                     |
| Código aduanero        | 6506101000                                      |
| Embalaje               | 10 unidades por caja                            |

### A TENER EN CUENTA

EN 50365: aislamiento eléctrico hasta 1000 V en corriente alterna. El casco debe revisarse y limpiarse con regularidad para conservar esa propiedad.

### REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN

- Revisar el casquete antes de cada uso
- Sustituir tras cualquier golpe, aunque no haya fisura visible
- Almacenar protegido del sol y de los disolventes
- Limpiar solo con agua tibia y jabón
- Comprobar la fecha de fabricación bajo el casquete
- Vida útil según las indicaciones del fabricante

### PERSONALIZACIÓN — INFORMACIÓN WORK SHOP

Ni bordado ni DTF sobre un casco: el marcaje se hace con adhesivo técnico o por tampografía en fábrica, con cantidad mínima.

No se admite ninguna intervención (taladrar, lijar, disolventes, pintura) sobre el casquete: cualquier modificación anula la certificación EN 397 y la responsabilidad del fabricante.

Solución recomendada para identificar al equipo: adhesivos precortados en los laterales, o un color distinto por oficio.

### APLICACIONES

- Mantenimiento eléctrico
- Plantas industriales
- Obras con acceso controlado
- Trabajos con poca luz
- Concurrencia de empresas
- Intervenciones nocturnas