

GUANTES ENTORNOS HÚMEDOS

EPI CAT. II · EN 388 4121A · TALLAS 6 A 11



IMAGEN DEL FABRICANTE

DESCRIPCIÓN

Guante de precisión con soporte de poliamida y elastano, calibre 18. Nitrilo liso en la parte superior y nitrilo arenoso en palma y dedos, para el agarre en entornos húmedos, aceitosos o grasientos. Puño elástico, color de borde variable según la talla.

CARACTERÍSTICAS

Soporte	Poliamida y elastano, calibre 18
Revestimiento	Nitrilo liso arriba, nitrilo arenoso en palma
EN 388+A1:2018	4121A
EN ISO 21420:2020	Requisitos generales
Gramaje	160 g/m²
Peso	84 g el par (talla 10)
Conservación	Lavable 40 °C, programa delicado
Tallas	6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11
Color	Azul royal
Origen	China
Código aduanero	61161020
Embalaje	100 pares por caja

A TENER EN CUENTA

Este guante llega solo hasta la talla 11, mientras que el resto del catálogo llega a la 12: comprobarlo antes de proponer una dotación completa de equipo.

REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN

- Revisar antes de cada uso (cortes, desgaste)
- Sustituir en cuanto se vea la fibra del soporte
- No dar la vuelta ni reparar un guante dañado
- Almacenar en seco y protegido de la luz
- Respetar la talla: un guante grande se engancha
- Consumible: prever un stock de rotación

PERSONALIZACIÓN — INFORMACIÓN WORK SHOP

Los guantes de protección no se personalizan: ni bordado ni DTF. Cualquier intervención sobre el revestimiento (costura, marcaje en caliente) modifica las prestaciones medidas y anula la certificación EN 388. Para la identificación, marcar el embalaje o el dispensador de taller, nunca el guante.

APLICACIONES

- Mecánica y mantenimiento
- Alimentación (sin contacto directo)
- Lavado y limpieza
- Procesos húmedos
- Piezas aceitosas
- Talleres