

GANTS MANUTENTION MILIEUX HUMIDES EPI CAT. II · EN 388 4121A · TAILLES 6 À 11



VISUEL FABRICANT

DESCRIPTION

Gant de précision à support polyamide et élasthanne, jauge 18. Nitrile lisse sur le dessus et nitrile sablé en paume et sur les doigts, pour la préhension en milieu humide, huileux ou gras. Poignet élastique, coloris de bord variable selon la taille.

CARACTÉRISTIQUES

Support	Polyamide et élasthanne, jauge 18
Revêtement	Nitrile lisse dessus, nitrile sablé paume
EN 388+A1:2018	4121A
EN ISO 21420:2020	Exigences générales
Grammage	160 g/m²
Poids	84 g la paire (taille 10)
Entretien	Lavable 40 °C, programme délicat
Tailles	6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11
Coloris	Bleu roi
Origine	Chine
Code douanier	61161020
Colisage	100 paires par carton

À SAVOIR

Ce gant s'arrête à la taille 11 alors que les autres références du catalogue vont jusqu'à 12 : à vérifier avant de proposer une dotation complète d'équipe.

CONTRÔLE ET REMPLACEMENT

- Contrôler avant chaque usage (entaille, usure)
- Remplacer dès qu'une fibre du support est visible
- Ne pas retourner ni réparer un gant abîmé
- Stocker au sec, à l'abri de la lumière
- Respecter la taille : un gant trop grand accroche
- Consommable : prévoir un stock de rotation

PERSONNALISATION — INFORMATION WORK SHOP

Les gants de protection ne se personnalisent pas : ni broderie ni DTF. Toute intervention sur le revêtement (couture, marquage à chaud) modifie les performances mesurées et annule la certification EN 388. Pour l'identification, prévoir un marquage sur le conditionnement ou sur le distributeur d'atelier, pas sur le gant.

UTILISATIONS

- Mécanique et maintenance
- Industrie et process humides
- Agroalimentaire (hors contact direct)
- Manutention de pièces huileuses
- Lavage et nettoyage
- Ateliers